



電動昇降吊戸棚<食器乾燥庫>
KEL-B090DR35

(PS)	(E)	定格電圧	100V
		定格周波数	50/60Hz
		定格消費電力	310W
		食器乾燥機	(食器乾燥機動作時 300W)
			(照明動作時 10W)
		昇降モーター部	130W
		定格時間 (昇降動作)	3分

温度ヒューズ: 192℃
電流ヒューズ: 6A (制御基板)

金澤工業株式会社 日本製

定格銘板詳細

【仕様】

定 格	AC100V 50/60Hz
消費電力	昇 降 130W
	乾 燥 300W (食器乾燥のみ)
	照 明 10W
乾 燥 方 式	1. 自動食器乾燥コース (最大120分運転)、2. 食器あたため「20分」コース
昇 降 機 構	ベルト巻き上げ式 昇降ストローク: 400mm ※オプション部品取り付けにより300mm、335mmに調整可
扉 機 構	リフトアップ式
乾 燥 機 構	ヒーター: 300W (ファンモーター10W含む)
照 明 装 置	10W LED照明
安 全 装 置	<ul style="list-style-type: none"> 温度過昇防止装置サーモスタット: 105℃ OFF 温度ヒューズ: 192℃ 電流ヒューズ: 6A (制御基板)
電 源 ス イ ッ チ	あり (操作パネル)
電 源 取 付 方 式	端子台直付式 (電源線推奨: VVFケーブルφ1.6~2.0mm)
外形寸法	幅 900mm
	奥行 372mm
	高さ 774.5 (製品本体高さ700mm)
質 量	41Kg
梱 包 質 量	45Kg
標 準 食 器 量 (6人分)	大皿7枚、中皿7枚、小皿10枚、茶碗6個、汁碗6個、湯のみ8個・コップ8個、はし・フォーク・ナイフ・スプーン等類5~6人分、まな板1枚、その他調理器具等
最 大 取 納 量	約25Kg
リ モ コ ン	同梱 (リモコン型名: KEL-ADR)

製品外形寸法図						製品名	電動昇降吊戸棚
日付	2018-10-23	尺 度	Free	単 位	mm	形 名	KEL-B090DR35
金澤工業株式会社						図 番	KE16-318130