



| | | |
|-------------|---|--------|
| 定格 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 10W/9W | |
| 運転モード | ・自動/標準モード (遅延タイマー20分) ・自動/延長モード (遅延タイマー2時間) ・手動 (最大3時間) | |
| 安全装置 | ・電流ヒューズ: 3A(制御基板) | |
| 自動運転検知方式 | 電流検知式 ・検知電流 2.5Aで30秒間 | |
| 重量 | KSV-B090S | 約6.0Kg |
| | KSV-B075S | 約5.5Kg |
| | KSV-B060S | 約4.5Kg |
| 電源 | 端子台直結式 | |
| アース | 端子ネジ付 | |
| コンセント最大消費電力 | 2回線の場合: 2口コンセント各々1480Wまで 1回線の場合: 2口コンセント合計1480Wまで | |
| 付属品 | 取扱説明書(保証書一体)、取付説明書、取付ネジ(4本) 収納庫コンセント定格ラベル、中心位置ラベル | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-----------|-----|----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| KSV-B090S | 896 | 75 | 150 | 150 | 544 | 823 | 835 | 859 | 246 |
| KSV-B075S | 746 | 0 | 150 | 150 | 544 | 673 | 685 | 709 | 171 |
| KSV-B060S | 596 | 0 | 142.5 | 142.5 | 460 | 523 | 535 | 559 | 96 |

製品外形寸法図

日付 2017-7-30 尺度 Free 単位 mm

金澤工業株式会社

製品名

蒸気排出ユニット

型番

KSV-B090SS
KSV-B075SS
KSV-B060SS

図番

KS44-317060